



## HOJA TÉCNICA

**PRODUCTO: IMPERMEABILIZANTE PREMIUM**  
Undercoating, reforzado con partículas poliméricas

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Impermeabilizante de nueva generación, fabricado a base de polímeros elastoméricos en emulsión no inflamables, de bajo VOC, amigables con el Medio Ambiente y aditivos inhibidores de corrosión, que forman un recubrimiento de doble acción, para proteger de la corrosión las partes metálicas del vehículo (pisos, guardafangos, baúl, furgones), reforzando con partículas poliméricas que brindan mayor poder impermeabilizante, mayor adherencia, mayor resistencia a la fricción, mayor aislamiento acústico y térmico.

### MECANISMOS DE PROTECCIÓN

IMPERMEABILIZANTE ANTICORROSIVO, especialmente formulado para zonas costeras. Protege su vehículo con los siguientes mecanismos:

- Como primer anticorrosivo, los polímeros para su fabricación y aditivos formulados cumplen las especificaciones de la norma Europea ISO 12944-2 C2-C3 sobre protección adecuada frente a la corrosión en sistemas de pinturas y recubrimientos.
- Como barrera impermeable protectora contra el agua, oxígeno y otros vapores que causan la corrosión en las superficies metálicas.

### VENTAJAS



MODO DE EMPLEO	DATOS TÉCNICOS
<p>La superficie debe estar limpia, sana y seca, libre de grasa o partes sueltas, el producto viene listo para aplicar, NO diluir con ninguna clase de solvente.</p> <p>Aplicar con pistola para impermeabilizar marca CARCRYL o similar, a presión de 100 Psi. Evite el contacto del producto aplicado con líquidos antes del curado.</p>	<p>Densidad 1.3 kg/l.</p> <p>Viscosidad 10.000 Cp. Tiempo de curado 30 min.</p> <p>1 kg de CARCRYL impermeabilizante cubre 3 m<sup>2</sup> con espesor de 0.25 mm (250 micras)</p> <p>Almacenamiento 1 año en su empaque original en lugar fresco bajo techo.</p> <p>NOTA: De ser necesario agregue hasta un 5%(40cc) de agua para diluir el producto y facilitar el manejo.</p>

### PRESENTACIÓN

Envases por 1 kg. Caja por 12 unidades